

Fiche technique :

ES 616 LI



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Caractéristiques techniques | | | Métrique | Impérial |
|-----------------------------|---|-----------|--------------------------|-----------------------|
| 1.1 | Fabricant | | Manitou | Manitou |
| 1.2 | Modèle | | ES 616 LI | ES 616 LI |
| 1.3 | Source d'alimentation | | Électrique | Électrique |
| 1.4 | Type de conduite | | Accompagnant | Accompagnant |
| 1.5 | Capacité max. | Q | 1600 kg | 3527 lb |
| 1.6 | Centre de gravité de la charge | c | 600 mm | 24 in |
| 1.8 | Distance du talon des fourches à l'axe de l'essieu arrière | x | 848 mm | 33 in |
| 1.9 | Empattement | y | 1492 mm | 59 in |
| Poids | | | | |
| 2.1 | Poids de service | | 1327 kg | 2926 lb |
| 2.2 | Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge) | | 1246 kg / 1670 kg | 2747 lb / 3682 lb |
| 2.3 | Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide) | | 1033 kg / 290 kg | 2277 lb / 639 lb |
| Roues | | | | |
| 3.1 | Type de roues | | Bandage | Bandage |
| 3.3 | Nombre de roues porteuses / Taille des roues porteuses | | 2 / 140x60 | 2 / 140x60 |
| 3.4 | Nombre de roues stabilisatrices / Dimension des roues stabilisatrices | | 1 / 140x60 | 1 / 140x60 |
| 3.5 | Nombre de roues avant / arrière | | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 3.5.2 | Nombre de roues motrices / Taille des roues motrices | | 1/230x70 | 1/230x70 |
| 3.6 | Voie avant | b10 | 529 mm | 21 in |
| 3.7 | Voie (milieu des roues) arrière | b11 | 380 mm | 15 in |
| Dimensions | | | | |
| 4.6 | Levée initiale | h5 | 110 mm | 4 in |
| 4.15 | Hauteur de fourche en position basse | h13 | 86 mm | 3 in |
| 4.19 | Longueur hors-tout | l1 | 2174 mm | 86 in |
| 4.20 | Longueur au talon des fourches | l2 | 976 mm | 38 in |
| 4.21 | Largeur hors tout | b1 | 800 mm | 31 in |
| 4.22 | Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches | s / e / l | 60 mm / 185 mm / 1190 mm | 2 in / 7 in / 47 in |
| 4.24 | Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge) | b3 | 700 m | 2296 ft 7 in |
| 4.32 | Garde au sol au centre de l'empattement | m2 | 30 mm | 1 in |
| 4.33 | Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales | Ast | 2520 mm | 99 in |
| 4.34 | Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur | Ast | 2435 mm | 96 in |
| 4.35 | Rayon de giration | Wa | 1588 mm | 63 in |
| 4.9 | Hauteur du timon en position min. / maximale de l'attelage | h14 / h14 | 750 mm / 1250 mm | 30 in / 49 in |
| Performances | | | | |
| 5.1 | Vitesse de déplacement (en charge / à vide) | | 6 km/h / 6 km/h | 4 mph / 4 mph |
| 5.2 | Vitesse de levée (en charge / à vide) | | 0.18 m/s / 0.30 m/s | 0.59 ft/s / 0.98 ft/s |
| 5.3 | Vitesse de descente (en charge / à vide) | | 0.27 m/s / 0.22 m/s | 0.89 ft/s / 0.72 ft/s |
| 5.8 | Pente franchissable maximale - en charge / à vide | | 7 % / 10 % | 7 % / 10 % |
| 5.10 | Frein de service | | Électro-magnétiques | Électro-magnétiques |
| Moteur | | | | |
| 6.1 | Puissance moteur translation (S2 60 min) | | 1.50 kW | 1.50 kW |
| 6.2 | Puissance du moteur de levage à S3 15 % | | 3 kW | 3 kW |
| 6.3 | Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C | | DIN 43535-B | DIN 43535-B |
| 6.4 | Tension batterie / Capacité de la batterie | | 24 V / 180 Ah | 24 V / 180 Ah |
| 6.5 | Poids de la batterie (+/- 5 %) | | 189 kg | 417 lb |
| Divers | | | | |
| 8.1 | Type d'unité motrice | | AC | AC |
| 8.4 | Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053 | | 65 dB | 65 dB |

ES 616 LI - Schémas d'encombrement



Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

| Simplex à vérin central (CCS) | | CCS 15 | CCS 17 |
|--|---------|-------------|-------------|
| h1 - Hauteur du mât abaissé | in (mm) | 76.9 (1953) | 86.7 (2203) |
| h2 - Mât levée libre | in (mm) | 59.3 (1506) | 69.1 (1756) |
| h3 - Hauteur de levage | in (mm) | 59.3 (1506) | 69.1 (1756) |
| h4 - Hauteur mât déployé | in (mm) | 77.2 (1960) | 87 (2210) |
| Capacité résiduelle à hauteur maximale | lb (kg) | 3527 (1600) | 3527 (1600) |

| Duplex à visibilité totale (FVD) | | FVD 29 | FVD 34 | FVD 38 |
|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| h1 - Hauteur du mât abaissé | in (mm) | 76.9 (1953) | 86.7 (2203) | 94.6 (2403) |
| h3 - Hauteur de levage | in (mm) | 115.6 (2936) | 135.3 (3436) | 151 (3836) |
| h4 - Hauteur mât déployé | in (mm) | 133.5 (3390) | 153.1 (3890) | 168.9 (4290) |
| Capacité résiduelle à hauteur maximale | lb (kg) | 2976 (1350) | 2425 (1100) | 1874 (850) |

| Duplex à levée libre (FLD) | | FLD 29 | FLD 34 |
|--|---------|--------------|--------------|
| h1 - Hauteur du mât abaissé | in (mm) | 76.9 (1953) | 86.7 (2203) |
| h2 - Mât levée libre | in (mm) | 59.3 (1506) | 69.1 (1756) |
| h3 - Hauteur de levage | in (mm) | 115.4 (2931) | 135.1 (3431) |
| h4 - Hauteur mât déployé | in (mm) | 133.3 (3385) | 153 (3885) |
| Capacité résiduelle à hauteur maximale | lb (kg) | 2976 (1350) | 2425 (1100) |

| Triplex à levée libre (FLT) | | FLT 42 | FLT 47 | FLT 54 |
|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| h1 - Hauteur du mât abaissé | in (mm) | 75.2 (1911) | 81.5 (2071) | 91.1 (2315) |
| h2 - Mât levée libre | in (mm) | 57.7 (1466) | 64 (1626) | 74 (1880) |
| h3 - Hauteur de levage | in (mm) | 167.2 (4246) | 186.1 (4726) | 215 (5460) |
| h4 - Hauteur mât déployé | in (mm) | 185.9 (4723) | 204.8 (5203) | 232.1 (5895) |
| Capacité résiduelle à hauteur maximale | lb (kg) | 1477 (670) | 1102 (500) | 992 (450) |



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes